

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES



	6100H	6200H	8200M	8200T	8250M	8250T	8500 SC	8555 SC	9500	9500 SC	1010	1010 SC	
Type de goulotte	Orientable 280°	Orientable 280°	Orientable 280°	Orientable 280°	Orientable 280°	Orientable 280°	Orientable 280°	Orientable 280°	Latérale	Orientable 280°	Latérale	Orientable 280°	
Dual Chop	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	
Fourrages humides	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui***	Oui***	Oui***	Oui***	
Paillage	Brins longs	Brins longs	Brins longs	Brins longs	Brins courts / longs	Brins courts / longs	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Démêleur(s)	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
Volume (m³)	1.7	3	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	8.0	8.0	10.0	10.0	
Balle ronde (Diam. 1.50 m)	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3***	3***	
Botte cubique (1.20x1.30x2.70 m)	0.5	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	2/1	2/1	4/2	4/2	
Dimensions intérieures de caisse (l x H x L)	1.27 x 0.8 x 1.24	1.43 x 1.20 x 2.90m	1.43 x 1.35 x 3.00m			1.43 x 1.35 x 3.00m		1.70 x 1.25 x 2.98m		1.70 x 1.55 x 4.00m		1.70 x 1.58 x 5.70m	
Portée de paillage (max.)	12m	13.5m	20m	20m	20m	20m	22m	22m	25m	22m	25m	22m	
Puissance tracteur recommandée	70HP	80HP	140HP	60HP	150HP	80HP	80HP	80HP	80HP	80HP	80HP	80HP	
Largeur hors tout (goulotte repliée)	◆1.72◆1.80m	1.69m	1.87m	2.03m	1.87m	2.03m	2.16m	2.16m	2.49m	2.21m	2.42m	2.42m	
Longueur hors tout (porte levée)	2.43m	2.70m	3.02m	4.12m	3.02m	4.12m	4.14m	4.14m	5.2m	5.2m	6.17m	6.17m	
Longueur hors tout (porte baissée)	2.69m	4.0m	4.88m	5.98m	4.88m	5.98m	5.38m	5.38m	6.33m	6.33m	7.96m	7.96m	
Hauteur hors tout (goulotte repliée)	2.05m	2.52m	2.43m	2.57m	2.43m	2.57m	2.77m	2.77m	2.9m	2.9m	2.93m	2.93m	
Poids à vide	◆777◆858kg	1510kg	2022kg	2213kg	2166kg	2357kg	2080kg	2415kg	3007kg	3017kg	3580kg	3590kg	
Roues	N/A	N/A	N/A	10.00/75-15.3	N/A	10.00/75-15.3	12.50/80-15.3		305/55 R22		385/55 R22.5		
Débit mini et maxi (l/min)	40 - 75	60 - 120	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	

◆ = machine standard ◆ = avec pince à balles montée

Équipement de série / en option	6100H	6200H	8200M	8200T	8250M	8250T	8500 SC	8555 SC	9500	9500 SC	1010	1010 SC
Goulotte latérale	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	■	N/A	■	N/A
Hydro shield	N/A	N/A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Extension de porte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	□	□	□	□	■	■
Filtre sur circuit hydraulique	N/A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■
Barre oscillante et cric manuel	N/A	N/A	N/A	□	N/A	□	□	□	□	□	□	□
Transmission homocinétrique	N/A	N/A	N/A	□	N/A	□	□	□	□	□	□	□
Réhausse de goulotte	N/A	N/A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Huilage de chaîne automatique	N/A	N/A	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□
Extension de glissière de distribution	N/A	□	□	□	□	□	□	□	N/A	□	N/A	□
Fonction SYNCHRO	N/A	N/A	■	■	■	■	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Note: □ Option ■ De série N/A Non Applicable

La politique de l'entreprise est celle d'une amélioration continue et de développement, donc les spécifications sont sujets à changement sans préavis.