

# DONNÉES TECHNIQUES

# DONNÉES TECHNIQUES



	6200H	8200 M	8200 T	8250 M	8250 T	8500	8500 SC	8555 SC	9500	9500 SC	1010	1010 SC
Type de goulotte	Orientable 280°	Orientable 280°	Orientable 280°	Orientable 280°	Orientable 280°	Latérale	Orientable 280°	Orientable 280°	Latérale	Orientable 280°	Latérale	Orientable 280°
Dual Chop	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
Fourrages humides	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui***	Oui***	Oui***	Oui***
Paillage	Brins longs	Brins longs	Brins longs	Brins courts / longs	Brins courts / longs	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Démêleur(s)	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Volume (m³)	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	4.5	8.0	8.0	10.0	10.0
Balle ronde (Diam. 1.50 m)	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3***	3***
Botte cubique (1.20x1.30x2.70 m)	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	2/1	2/1	4/2	4/2
Dimensions intérieures de caisse (l x H x L)	1.43 x 1.20 x 2.90m	1.43 x 1.35 x 3.00m				1.70 x 1.25 x 2.98m			1.70 x 1.55 x 4.00m		1.70 x 1.58 x 5.70m	
Portée de paillage (max.)	13.5m	20m	20m	20m	20m	25m	22m	22m	25m	22m	25m	22m
Puissance tracteur recommandée	N/A	140ch	60ch	150ch	80ch	80ch	80ch	80ch	80ch	80ch	80ch	80ch
Largeur hors tout (goulotte repliée)	1.69m	1.87m	2.03m	1.87m	2.03m	2.44m	2.16m	2.16m	2.49m	2.21m	2.42m	2.42m
Longueur hors tout (porte levée)	2.70m	3.02m	4.12m	3.02m	4.12m	4.14m	4.14m	4.14m	5.2m	5.2m	6.17m	6.17m
Longueur hors tout (porte baissée)	4.0m	4.88m	5.98m	4.88m	5.98m	5.38m	5.38m	5.38m	6.33m	6.33m	7.96m	7.96m
Hauteur hors tout (goulotte repliée)	2.52m	2.43m	2.57m	2.43m	2.57m	2.59m	2.77m	2.77m	2.9m	2.9m	2.93m	2.93m
Poids à vide	1510kg	2022kg	2213kg	2166kg	2357kg	2080kg	2080kg	2415kg	3007kg	3017kg	3580kg	3590kg
Roues	N/A	N/A	10.00/75-15.3	N/A	10.00/75-15.3	12.50/80-15.3		305/55 R22		385/55 R22.5		
Débit mini et maxi (l/min)	60 - 120	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60

Équipement de série / en option	6200H	8200M	8200T	8250M	8250T	8500	8500 SC	8555 SC	9500	9500 SC	1010	1010 SC
Goulotte latérale	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	■	N/A	N/A	■	N/A	■	N/A
Hydro shield	N/A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Extension de porte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	□	□	□	□	□	■	■
Filtre sur circuit hydraulique	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■
Barre oscillante et cric manuel	N/A	N/A	□	N/A	□	□	□	□	□	□	□	□
Transmission homocinétique	N/A	N/A	□	N/A	□	□	□	□	□	□	□	□
Réhausse de goulotte	N/A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Huilage de chaîne automatique	N/A	□	□	■	■	□	□	■	□	□	□	□
Extension de glissière de distribution	N/A	□	□	□	□	N/A	□	□	N/A	□	N/A	□
Fonction SYNCHRO	N/A	■	■	■	■	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Note : □ Option ■ De série N/A Non Applicable

La politique de l'entreprise est celle d'une amélioration continue et de développement, donc les spécifications sont sujets à changement sans préavis.